

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.	Art.	DESCRIZIONE	Prezzo €
1	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	567,00
2.	1U.04.010.0050	Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	612,00
3.		Indagine geognostica preliminare, per la verifica dell'assenza di contaminazioni inquinanti su terreni da destinarsi allo smaltimento presso discarica pubblica.	1.560,00
4.	1C.02.050.0030b	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore maggiore di 50 cm	3.610,00
5.		Realizzazione di basamento in calcestruzzo C25/30 XC2 eseguiti con inerti ad assortimenti granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e di diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm compresa vibratura, armatura con rete elettrosaldata Ø8 maglia 25x25cm con ferro per armature B450C e casseformi.	719,25
6.		Realizzazione di condotte per lo smaltimento delle acque reflue eseguite con condotte in PVC serie 302 eseguita con retti di varie misure e pezzi speciali, inclusi, allettamento su letto di sabbia rinfiato in calcestruzzo magro dosato a 150 kg/m ³ di cemento 32,5R. Condotta Ø 160mm Condotta Ø 100mm Ispezione Ø 160mm Sifone Ø 100mm	2.705,00 1.016,00 349,20 228,00
7.		Realizzazione di sifone tipo Firenze Ø 200 in PVC completo di cameretta prefabbricata d'ispezione in calcestruzzo di dimensione 100x150x150cm con soletta non carrabile e chiusino in ghisa b125 dimensione 80x80cm.	1.900,00
8.		Fornitura e posa in opera di passacavo compreso rinfiato in calcestruzzo passacavo Ø63mm passacavo Ø125mm	490,00 1.818,00
9.	1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	1.048,80

10.		Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo per ispezione, compresi scavi, letto e rinfianchi in calcestruzzo magro dosato a 150 kg/m ³ di cemento 32.5R e rinterri con il materiale in precedenza scavato ed incluso conferimento in discarica del materiale scavato in eccedenza. La voce comprende il completamento con chiusini in ghisa categoria B125 compreso allestimento e messa in quota rispetto alla pavimentazione circostante. con fondo 25x25cm h=50cm senza fondo 30x30cm h=70cm senza fondo 40x40cm h=70cm senza fondo 50x50cm h=fino 120cm	2.640,00 3.975,00 3.600,00 2.870,00
11.		Realizzazione d'impianto elettrico completo di quadro generale e linee di alimentazione colonne erogatrici come da progetto.	7.100,00
12.		Fornitura in opera di impianto idraulico per alimentazione colonnine erogatrici in polietilene con linea montante DN 50 e stacchi DN 25, complete di valvole a sfera e collegamento ai pozzetti contatori esistenti.	3.460,00
13.		Installazione di colonnina di distribuzione quadra con finitura superiore RAL a scelta tipo ICEBERG larghezza 200mm h 1000mm equipaggiata con: -nr 2 presa IEC309 fissa 2P+T 16A -nr 2 int. MTD 1P+N 16A 0,03 -nr 2 Valvole a sfera da 1/2"	2.500,00
14.		Installazione di colonnina di distribuzione quadra con finitura superiore RAL a scelta tipo ICEBERG larghezza 200mm h 1000mm equipaggiata con: -nr 4 presa IEC309 fissa 2P+T 16A -nr 4 int. MTD 1P+N 16A 0,03 -nr 4 Valvole a sfera da 1/2"	5.600,00
15.	1U.04.145.0010.a	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷ 0,025 m ³ /ml	293,70
16.	1U.04.120.0010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m ² , la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compreso: - 10 cm	6.460,00
TOTALE OPERE I.V.A. ESCLUSA			€55.121,95